

CAJA FUERTE DE HOTEL

SUITE

51200-S3



FICHA TÉCNICA

Espesor: Cuerpo de acero sólido de 2 mm. y puerta de 5 mm.

Color: RAL a elegir.

Alfombrilla color negro, de 5 mm. de espesor.

Cerrojos macizos de 20mm.

Anclaje: Agujeros de fijación en la base y la parte trasera. Incluido 4 unidades de anclaje de expansión de acero zincado M 8x80.

APERTURA

Sistema de apertura: Electrónico motorizada.

Hasta 12 códigos maestros, a través de la unidad de control externo.

Auditoría de apertura de los últimos 100 registros.

Apertura de emergencia: Dispone de llave de emergencia para aperturas mecánicas.

Alimentación: Alimentación por 4 pilas alcalinas AA. Porta-pilas con tornillo antirrobo.

Indicador de batería baja.

EXTRAS

→ La unidad externa permite: Inicializar la caja (fecha, hora, nº habitación). Hacer aperturas de emergencia. Leer los 100 últimos registros y volcarlos a un ordenador.

→ Incluye un software que permite visualizar en pantalla los registros volcados e imprimirlos.

→ Memoria Flash-Ram: la información no se pierde aunque se quede sin pilas.

→ OPCIONAL:

- Sistema de alquiler mediante varilla magnética que activa la caja fuerte.
- Luz interna.

→ Posibilidad de incluir enchufe EURO AMERICANO (plano + redondo), que permite cargar laptop, iPad, tablet, etc.



51200-S3

Ref.	medidas mm.	↔	↕	↗	Kg	Vol
51200-S3	exterior	435	200	365	12,6	26,2
	interior	431	196	300		



Llave de emergencia



Opcional: luz interior



Mando de auditoría y programación



Anclaje de expansión de acero zincado M 8x80



Posibilidad de incluir enchufe EURO AMERICANO (plano + redondo), que permite cargar laptop, iPad, tablet, etc.

